

King L

KING L



8511



2912




2012



2514



2017



8508



1010



1530



1930



1030



1041



1025




3090



3520




3020



3920



4630



4930



4030




4004



4027



4527



4528



4517



4017



5004



5015



9506



6017




6580



6079




6016




6517



6579



6080



6617





8033




8534




8010



8510



8507




8007



8514




8004



8504



8048




8014



7034



9704



9703




7041



7036



7020




7920



7520




7019



7536



7936




9706




7519




7026



6031




6531




6937



6037



6007




6572



6071



6571




6507



6070




6516




6943



6043



6543



6056

**FIDIVI\***

TESSITURA VERGNANO

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN**

Date 26/10/2015  
Edition 03

**KING L**

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	365
Peso (g/m <sup>2</sup> ) - Weight (g/m <sup>2</sup> ) Poids (g/m <sup>2</sup> ) - Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	EN 12127	± 5 %	260
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	70000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		

Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali  
Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance  
Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales  
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

**Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung**

UNI 9174 - 8456 Class C1  
UNI 9175 Class 1 IM  
DIN 4102 Class B1  
NF 92501-7 Class M1  
NF D 60013 Class AM18  
EN 1021-1 & 2  
BS Crib 5  
BS 7176 Class Medium Hazard  
EN 13773 Class 1  
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1  
California TB117  
USA NFPA 701  
USA NFPA 260  
IMO Part 8 Upholstery

Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata  
Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used  
Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée  
Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum

**Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen**

