

Silence Line 55/40 - Schrankaufsatzelement

Leistungsstark und flexibel einsetzbar

Silence Line Schrankaufsatzelemente sind standardmäßig beidseitig mit einem Abschluss in Velours ausgestattet. Alternativ bietet das System den Abschluss mit flachen Abdeckungen. Damit können sie in Design und Funktion den Stellwänden und Tischelementen angepasst werden. Ob in der Wandstärke 55 mm oder 40 mm, positioniert auf Sideboards oder auf einer Workbench, immer tragen sie zu einer visuellen und akustischen Schirmung im unmittelbaren Arbeitsumfeld bei. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung.

Die Schrankaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 380, 530 und 680 mm. Mit jeweils 7 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Schrank- oder Tischgröße sowie auf unterschiedlichste Anordnungen reagiert werden.



Daten Silence Line 55/40 Schrankaufsatzelement

Abdeckung beidseitig Velours

Optional mit flacher Abdeckung

Wandstärke 55 mm – alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher Systemschiene

Profile & Abdeckungen in Aluminium eloxiert
EV1, pulverbeschichtet Anthrazitgrau RAL 7016 /
Weißaluminium RAL 9006

Standplatte, pulverbeschichtet
Anthrazitgrau RAL 7016 /Weißaluminium RAL
9006

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Stoffbespannung und Dekoroberflächen

Optional mit einer Akustikfüllung aus
Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Detailaufnahmen



mit flacher Abdeckung
Höhe 680 mm und 480 mm



beidseitig Abschluss Velours



optional mit flacher
Abdeckung



Standplatte mit Tiefe 200 mm
und Breite 650 mm

Silence Line 55 mm

Schallabsorptionsgrad α_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_p 0,33
250 Hz	α_p 0,59
500 Hz	α_p 0,77
1000 Hz	α_p 0,87
2000 Hz	α_p 0,94
4000 Hz	α_s 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Silence Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad α_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_p 0,21
250 Hz	α_p 0,37
500 Hz	α_p 0,60
1000 Hz	α_p 0,69
2000 Hz	α_p 0,75
4000 Hz	α_p 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis