

Mood Line 55/40 – Tischelement

Wohlbefinden und Effizienz am Arbeitsplatz

Durch ihre herausragenden akustischen Eigenschaften sorgen die AOS Mood Line Wände für beste Raumakustik und so für Wohlbefinden und Effizienz am Arbeitsplatz. Die Tischelemente sind erhältlich in den Höhen 480 und 680 mm, die Hintertischelemente in den Höhen 680, 800 und 1000 mm. Mit jeweils 8 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Tischgröße und Anordnung reagiert werden. Ob Mood Line 55 mit einer Gesamtdicke von 55 mm oder Mood Line 40 mit einer Gesamtdicke von 40 mm, die Tischelemente sind in zwei Designausprägungen erhältlich. Vollumpolstert, mit im Radius von 20 mm abgerundeten Ecken oder in der strengen eckigen Variante mit innenliegendem Profil - stoffummantelt, alternativ pulverbeschichtet. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung.

Schallschirmend mit individueller Tischanbindung

Free Line Tischelemente werden in 3 Varianten angeboten. Als Tischanbauelement, positioniert an der Tishinterkante bündig mit der Tischplattenunterkante, als Tischelement, positioniert auf dem Tisch bündig mit der Tishinterkante und als Hintertischelement positioniert an der Tishinterkante mit hängendem Überstand nach unten von mind. 180 mm. Die Befestigung am Tisch erfolgt mittels Klemme, geeignet für Plattenstärke von 19 bis 25 mm.



Daten Mood Line 55/40 Tischelement

Wandstärke 55 mm (alternativ 40 mm)

Ausführung vollumpolstert - alternativ mit innenliegenden Profilen stoffummantelt oder pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium

Anbindungsoptionen mittels Tischklemmen: einseitig, beidseitig, Hintertisch

Tischklemmen, pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006 Weißaluminium

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Detailaufnahmen



Tischaufsatzelement mit Orgazubehör



Tischaufsatzelement einseitig



Tischaufsatzelement



Hintertischelement




Hintertischelement geteilt




Hintertischelement mit Orgazubehör


Anbindungsoptionen



einseitig



beidseitig



Hintertisch

Mood Line 55 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,33
250 Hz	a_p 0,59
500 Hz	a_p 0,77
1000 Hz	a_p 0,87
2000 Hz	a_p 0,94
4000 Hz	a_p 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Mood Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,21
250 Hz	a_p 0,37
500 Hz	a_p 0,60
1000 Hz	a_p 0,69
2000 Hz	a_p 0,75
4000 Hz	a_p 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis